

Fiche technique Salle de spectacle

CARACTERISTIQUES DE LA SALLE

Capacité de la salle :
313 places assises /
213 au parterre /
100 au balcon

SCENE

Accès décors :
Les décors devront être passés par le hall d'entrée
(porte largeur : 1,70 m Hauteur : 2,20 m)

Plateau :
Plancher plat, ouverture 7m profondeur 5m (résistance 400kg/m²)
Hauteur nez de scène : 1,10m ·
Distance entre le bord de scène et la première rangée de fauteuils : 1,50m

Dimensions :
Le cadre de scène est effectué par le rideau d'avant-scène de couleur rouge (d : 7m x 6m) ·
Largeurs utiles de mur à mur : 7m ·
Profondeur du nez de scène au mur du lointain : 5m Hauteur 3m50 sous perche

Coulisses / Circulations :
La circulation entre la coulisse et jardin peut s'effectuer uniquement par le lointain derrière le rideau de fond de scène

Accès scène :
Escalier à l'avant scène
ou
Par un couloir extérieur à la salle

Loge :

Une loge pour 5 à 6 personnes, équipée d'un lavabo, une douche, un sanitaire

Une loge pour 3 à 4 personnes, équipée d'un lavabo, une douche, un sanitaire

Cintres :

3 perches, non motorisées, allant du nez de scène jusqu'au pont de contres

Gril :

Non praticable.

Il est formé d'I.P.N croisés supportant les ponts et tubes

Perches latérales

2 Ponts 400 tri

Perche de lumière de salle (quantité : 1) située à environ 3m du nez de scène
(charge maximale : 100kg)

Tissus / Tapis :

4 jeux de pendrillons plat à velours coton noir de 1m de largeur X 4,0m de hauteur
tapis de danse noir sur scène

Rideau d'avant-scène :

Couleur rouge en 2 parties (ouverture maximale : 6m), piloté depuis la régie.

Régies techniques :

La régie lumière et son est située à 13m du nez de scène côté cour

ECLAIRAGE

Jeu d'orgues

1 ADB Domino 48

Gradateurs

3 gradateurs RVE , 12X 2kw

1 gradateur RVE , 12X 3kw.

Projecteurs PC

18 PC Lutin Robert Juliat 1KW (Dont 8 Fixes sur le pont de face)

10 PC C51 ADB 650w

Projecteurs à découpe

6 découpes ETC junior 25°/50° 650w

2 porte gobo diamètre 66

2 iris.

Projecteurs PAR

32 PAR 64 1000w

lampes CP 62 (autres faisceaux sur demande)
5 PAR F1

Vidéo projecteur · 1 ACER P6200S

SONORISATION

Console de façade :
YAMAHA 01V96i

Patch de scène :
32 entrées micros

Diffusion de façade

Face :

2 enceintes Yamaha DXR 15

2 Sub Yamaha DXS 15

Rappel :

4 enceintes Yamaha DXR 8 (2 pour le balcon, 2 pour le dessous du balcon)

Diffusion retours :

2 enceintes Yamaha DRX 12

Lecteurs :

1 lecteur MD marque TASCAM (auto-pause)

1 lecteur CD marque TASCAM (auto-pause)

(Les lecteurs CD et MD de marque TASCAM sont un seul et même lecteur)

1 lecteur CD marque DENON (auto-pause)

Micros :

SHURE : 1 X SM 58 HF PGX2

SHURE : 2 Récepteurs PGX4

SHURE : 2 SM 58

2 boîtes de direct active DB12 DBX

CONTACTS

Technique

Benjamin Frenay

0666516904

benjamin.frenay@comedieodeon.com

Administration

Pauline Guichon

pauline.guichon@comedieodeon.com